

せっかくの新築・リフォーム

ピカピカのまま使いたくはないですか？

ステンレス・アルミ用 防汚ツヤ出しコート剤 ハイクオリティ持続性タイプ

コートワークスジーケー

Coat Works GK

風雨にさらされる外のポストも

毎日の炊事で水気が絶えないシンクも



こんなピカピカに！

※ポリッシャーを使って研磨しています。

新しいうちに



ステンレスやアルミの新品の輝きを、いつまでも！



スタイリッシュなキッチンも輝いてこそ！

コートワークス GK は、ステンレスやアルミ製品の防汚・ツヤ出しが可能なコーティング剤です。銀色に輝く家具・調度品は新品の時はシックでスタイリッシュですが、時間が経つにつれ色がくすみ、曇ったり黄ばんだりします。また当然使用することで表面が傷つき輝きを失わせます。

そうなる前に、コートワークス GK ! 金属の表面をハードにコートし、傷や汚れを寄せ付けません。また、コーティングにより表面に光沢が生まれ、深いツヤを出すことができます。つまり新品の時よりもっと美しい輝きがずっと続くのです。

水に濡れる箇所に塗れば防サビ効果も発揮。ボルトやラジコン船のスクリューなどに最適です。

塗装面にも使用できるので、竣工当時の美しさを長期にわたり維持することができます。

をいつまでも！



販売元

株式会社ネクサス SIG 事業部

〒184-0004 東京都小金井市本町 5-20-22

TEL : 042-401-2464 FAX : 042-401-2831

e-Mail : coat@sig-works.com

Coat Works GK

ステンレス・アルミ用 防汚ツヤ出しコート剤 コートワークス ジーケー

施工方法

※屋外での施工は風の強くない日を選んでください（塗工面へのほこり付着を避けるため）。

1. 適量をマイクロファイバークロスもしくはスポンジに含ませ、施工面にまんべんなく薄く塗布します。
2. 塗布後、拭きムラのないようすぐに乾拭きをしてください。必ずマイクロファイバークロスをお使いください。
3. 完全硬化に24時間かかりますので、それまで触れたり水に濡れないよう注意してください。

様々な場所に使用できます



金属サッシ部の保護



玄関ドア塗装面の保護



分電盤の塗装面保護

使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 必ず目立たない箇所テスト施工を行い、風合い等を確認してから使用してください。
- 塗装面の場合、溶ける場合がありますので必ず事前確認をしてください。
- 通気をよくし、火気には十分注意してご使用ください。
- 保護手袋・保護眼鏡・保護マスクを着用してください。
- 施工面が十分乾燥していない場合、湿気が極端に高い場所、気温が5℃以下、30℃以上の環境や、素材が30℃以上の熱を帯びた状態での施工は避けてください。
※気温20～30℃の環境でも直射日光があたる場合、急速な乾燥で施工ムラが発生しやすいのでご注意ください。
- コンプレッサーなどを使用した霧状の噴霧作業は決して行わないでください。
- 水や溶剤等には絶対混ぜず、原液で使用してください。
- 使用したマイクロファイバークロスやスポンジ等は再利用できません。使用後は廃棄してください。
- 使用後、余った液剤は本製品原液と混ぜないでください。



COAT WORKS GK コートワークス ジーケー

成分：有機溶剤系

内容量：20 ml（約2～3㎡）

効果持続期間：3ヶ月以上

消費期限：開栓後約1年

直射日光を避け、冷暗所で保管



専用マイクロタオル付きもあります

販売元

株式会社ネクサス SIG 事業部

〒184-0004 東京都小金井市本町 5-20-22

TEL：042-401-2464 FAX：042-401-2831

e-Mail：coat@sig-works.com