

撥水性汚れ固着防止剤

汚れを付きにくくし、取りやすくする

マッドガードX

ボディ・ガラスに

エンジンカバーに

足回り・下廻りに

Mud Guard X

for BODY & WINDOW

for ENGINE COVER

for LOWER PARTS

Nexus Inc.

**頑固なセメント、泥などの付着汚れに対し
強力な離型効果を発揮！**

無色透明で環境に優しい無公害弾性固着防止剤

重機・建設機械に



ボディ・ガラスに



足回り・下廻りに



泥汚れが付きにくい！ボディ洗浄後この撥水！セメントがキレイに剥離

- 変性シリコンをベースとした無色透明の無公害弾性固着防止剤です。
- 低粘性により施工がカンタンで、強力な付着性と持続性に優れます。
- セメントや泥などの付着物質に対し強力な離型効果で防護し、優れた固着防止性を発揮します。
- ボディ、ガラス、ホイールなど用、タイヤハウスの下廻り用、ボンネットの中のエンジンカバー用と、あらゆる用途に合わせて対応します。

撥水性汚れ固着防止剤

Mud Guard X



業務用大容量サイズもご用意

撥水性汚れ固着防止剤
汚れを付きにくくし、
取りやすくする


マッドガード X

Mud Guard X

建設機械、産業車両に工事現場で付着するセメント、ケミコン、泥などの汚れ、また雨による水アカなどの汚れは、高圧スチーム洗車を行っても、なかなか落とすことができません。この汚れ固着防止剤は、塗布することにより基材と汚れが密着することを阻害し、キレイに落とすことを可能にする素晴らしい液剤です。

特長

- 低粘性のため、刷毛・ローラ・スプレーガンなどで塗布が出来、施工が簡単です。
- 強力な付着性を有し、持続性に優れます。効果は約3~4ヶ月。
- 耐熱性（効果膜 280℃）、耐寒性（-30℃）に優れます。
- 耐薬品性・耐候性に優れ、幅広い用途の離型剤として使用可能です。
- 塗布面の保護剤、ゴムの劣化防止剤としても使用可能です。
- 環境ホルモンなど、有害物質は一切含みません。




① 施工面を洗浄します



② 施工部にスポンジでのぼします



③ 15分ほど乾燥させた後、濡れたウェスでよく拭き取ってください




足回り・下回り用



ボディ・ガラス用



エンジンカバー用



(各モデル共通)
内容量：100cc
専用スポンジ付

仕様

○特徴・少雨でも容易に施工ができ、晴天時と同等の効果を得られます。(下回り用) 使用範囲は -30℃~280℃まで幅広い温度で使用可能です。(ボディ・ガラス用) 泥、塵、煤煙(カーボン)の油性、水性の汚染に対し、雨、雪流水での自己研掃作用があります。○用途・(下回り用) タイヤハウス内、各種建設機械(足回り・バケット等)、各種農業機械(足回り、車体等)、雪上車、着雪防止板、刈刃、爪等の青汁付着防止(ボディ・ガラス用) 各種建設機械(車体、ガラス、ホイール等) 鉄道車両(美観部) 看板、ガードレール、ポリカーボネート板、アクリル板(エンジンカバー用) ボンネット内のエンジンカバー・エンジンルーム

性状

○皮膚刺激性パッチテスト・陰性 ○環境に対する安全度・貴金属類及びPRTR 第1種指定候補物質(354物質) 第2種指定候補物質(83物質)等を一切含みません ○口径毒性・ラットテスト(LD50) 単位 6g/kg以上(下回り用 5g/kg以上) ○耐熱性・耐紫外線性耐オゾン性耐水性などに優れているため屋外で長時間雨風にさらされてもほとんど劣化しません ○外観・無色透明 ○密度・0.784(下回り用 0.786) (15℃/cm³) ○引火点・72℃以上 ○流動点・-50℃以下 ○危険物の分類・第四類 第三石油類 ○成分・炭化水素、変性シリコン(下回り用 合成炭化水素・変性シリコン・グリシネステル)